

XA SOL 6

Ajout fluidifiant

Description
Le XA SOL 6 est un ajout liquide exempt de chlorure, dont l'emploi est recommandé pour les coulis où une importante fluidité est recherchée.

Domaines d'application
Tous types de matériaux cimentaires et notamment :
- Pieux et parois moulées
- Coulis retardé

Propriétés
Le XA SOL 6 agit par ralentissement des réactions d'hydratation du ciment. La fluidification est proportionnelle aux dosages dans les plages normales d'utilisation.
Le XA SOL 6 apporte également :
- Des résistances mécaniques élevées
- Une diminution du retrait
- Une plus grande économie pour une résistance donnée
- Un meilleur aspect fini au décoffrage
- Une mise en œuvre plus facile
- Un maintien des caractéristiques du coulis frais pendant plus de 2 heures

Mode d'emploi
A diluer de préférence dans l'eau de gâchage.

Recommandations
En cas de gel, réchauffer le produit jusqu'à une température proche de + 30°C, et agiter mécaniquement. Proscrire l'agitation par air comprimé.

Dosage
Plage d'utilisation
De 1 à 5 L par m^3 de coulis, de manière à atteindre les exigences requises pour son application.







XA SOL 6

Caractéristiques	
Aspect	Liquide brun
Masse volumique à + 20° C	1,11 ± 0,03 g/cm²
pH	6,00 ± 1,5
Teneur en chlorure	< 0,1 %
Extrait sec	21,0 % ± 2,2 %
Na2O eq	< 4,0 %
Stockage	
Durée de vie	Le XA SOL 6 à une durée de vie de 18 mois à compter de sa date de fabrication.
Stockage	Il est recommandé de stocker le XA SOL 6 dans des conditions de températures supérieures à + 5° C
Conditionnement	Le XA SOL 6 est disponible en bidon de 10 L, fût de 210 L, container de 1000 L et vrac.

BASF France SAS - Division Construction Chemicals a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

BASF France SAS - Division Construction Chemicals
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - Lisses - 91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 www.master-builders-solutions.basf.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF France - Division Construction France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.



